



ISUZU NOVO

Manufactured by Anadolu Isuzu
The one and only "Isuzu Manufacturing Management (IMM)" certified Isuzu factory in Europe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary (mm)	
Długość maksymalna	7305
Szerokość maksymalna	2282
Wysokość maksymalna	3350
Rozstaw osi	3385
Zwis przedni	1650
Zwis tylny	2270
Masy (kg)	
Dopuszczalna masa całkowita	9100
Silnik	
Model	ISUZU
Typ	Wysokoprężny, System Common Rail, Intercooler
Ilość cylindrów	4
Pojemność (cm ³)	5193
Moc maksymalna (kW(KM)/obr/min)	140 (190) / 2600
Maks. moment obr. (Nm/obr/min)	510 / 1600 ÷ 2800
Norma emisji	Euro VI
Skrzynia biegów	
Model	Manualna: MZZ-6
Typ	Manualna z nadbiegiem
Ilość biegów	6 do przodu, 1 wsteczny
Układ kierowniczy	
	Hydrauliczny, Uchylny-teleskopowa kolumna kierownicza
Opony	
Rozmiar opon	215/75 R17,5
Zawieszenie	
Przednie	Piórowe stalowe resory paraboliczne
Tylne	Piórowe stalowe resory paraboliczne
Układ hamulcowy	
Przód / Tył	Tarczowy / Tarczowy
Układ	Pneumatyczny, dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją luzów i systemami ABS oraz ESC
	Aktywowany pneumatycznie, działający na oś tylną
	Hamulec silnikowy
Hamulec postojowy	
Hamulec pomocniczy	
Zbiornik paliwa	
Pojemność zbiornika paliwa (dm ³)	150
Pojemność zbiornika AdBlue (dm ³)	16
Bagażniki	
Przestrzeń bagażowa (m ³)	3,1
Wewnętrzne półki bagażowe	S
Układ elektryczny	
Akumulatory	24V (2 x 12V) -105 Ah
Pojemność pasażerska	
Układ standardowy	27 pasażerów + 1 kierowca
Układy opcjonalne	29 pasażerów + 1 kierowca + 1 pilot 27 pasażerów + 1 kierowca + 1 pilot
Fotel pilota	Opcja*
Układ z wózkiem inwalidzkim	Opcja

WYPOSAŻENIE

Ogrzewanie i wentylacja	
Agregat grzewczy	Opcja
Grzejniki konwektorowe (grzejniki panelowe)	Opcja
Klimatyzacja	
Cyfrowy układ klimatyzacji	S
Bezpieczeństwo i komfort jazdy	
Tempomat	Opcja
Ogranicznik prędkości	S
Tachograf	S
ABS	S
ASR	S
ESC/ESP	S
EBD	S
AEBS	S
LDWS	S
Retarder	Opcja
Czujnik parkowania	Opcja
Immobiliser	S
Gaśnice 2 szt.	Opcja
System detekcji pożaru w komorze silnika	Opcja
Automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika	S
Wywietrznik dachowy, wyjście bezpieczeństwa	S
Światła przeciwmgielne (przednie)	S
Zewnątrz	
Lakier metaliczny	Opcja
Zaczepek holowniczy (tylny)	S
Drzwi	
Ilość i układ drzwi wejściowych	2, w układzie 1 – 0 – 1
Typ drzwi wejściowych	Jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz (system automatycznej blokady przy prędkości pojazdu powyżej 5 km/h)
	S (do przednich i tylnych drzwi)
	Opcja
Pilot zdalnego sterowania	
Winda wózka inwalidzkiego lub przystosowanie	
Okna przedziału pasażerskiego	
Rodzaj okien	S: Szyby pojedyncze Opcja: Szyby podwójne
Okna kierowcy	
Szyba czołowa	Jednoczęściowa
Okno kierowcy	Ogrzewane elektrycznie S: Przesuwne, Opcja: Sterowane elektrycznie
Szyba drzwi przednich	Pojedyncza, ogrzewana elektrycznie
Wnętrze	
Fotel kierowcy	
Fotel kierowcy	Regulowany, na zawieszeniu pneumatycznym
Drewnopodobna powłoka deski rozdzielczej	Opcja
Roleta szyby czołowej	S: Manualna, Opcja: Sterowana elektrycznie
Lusterka zewnętrzne	S: Regulowane ręcznie, Opcja: Ogrzewane i sterowane elektrycznie
Fotele pasażerskie	
Rodzaj	Tworzywowe, tapicerowane
Tapicerka z ekologicznej skóry	Opcja
Oparcia uchyłne	S
Przesuw boczny	S
Siateczki na prasę	S
Podnóżki	Opcja
Stoliki składane na oparciach	Opcja
Podtokiećniki	S: od strony przejścia, Opcja: od strony okien
Drewnopodobna powłoka podtokiećników	Opcja
Pasy bezpieczeństwa	S: 2-punktowe, Opcja: 3-punktowe
Przedział pasażerski	
Pokrycie sufitu	S: Panele Formica, Opcja: Tkanina
Pokrycie ścian bocznych	Skóra ekologiczna
Ind. panele pasaż. (lampa do czyt., przycisk wez. obsługi)	S
Zastonki okien przedziału pasażerskiego	S
Lodówka (pionowa)	Opcja
Lodówka (pozioma)	Opcja
Zestaw: lodówka i automat do napojów gorących	Opcja*
System audio - video	
System radiowy	S: Radio, MP3, Karta SD, USB, Opcja: Radio-odtwarzacz DVD
Mikrofon i wzmacniacz	Opcja
Zegar cyfrowy	S
Monitor LCD (w przedziale pasażerskim)	Opcja

* Zestaw lodówka i automat do napojów gorących z fotelem pilota są niedostępne w wersji 29 siedzeń pasażerskich

S: Standart

* Dostępne są różne warianty układu siedzeń pasażerskich

